

Mobilplex

Campo di applicazione

I Mobilplex sono grassi "multifunzionali", contenenti un sapone complesso al calcio, adatti per la lubrificazione, con tutti i sistemi di erogazione, di cuscinetti volventi ed organi diversi, soggetti anche a carichi elevati.

I Mobilplex 44 e 46 - gradazioni di minore consistenza - sono ideati alla lubrificazione a grasso di ingranaggi chiusi in carter, di catene e di supporti di macchine tessili e tipografiche.

Il Mobilplex 47 è la gradazione che consente di coprire il maggior numero di campi di impiego.

Il Mobilplex 48 è indicato, in modo particolare, per la lubrificazione di cuscinetti ad alta velocità di rotazione.

Il Mobilplex Special contiene bisolfuro di molibdeno e protegge efficacemente le superfici metalliche di organi soggetti ad urti ed a carichi particolarmente elevati.

Prerogative

I Mobilplex assicurano la più efficace lubrificazione in vasto campo di temperature (da -25 °C a 150 °C nelle gradazioni NLGI 2 e 3) grazie all'elevato punto di goccia ed al basso punto di scorrimento dell'olio componente.

Proteggono gli organi lubrificati anche in gravose condizioni di servizio in virtù del loro elevato potere lubrificante ed E.P.

Possiedono una elevata pompabilità che consente la loro facile e corretta applicazione con tutti i sistemi di erogazione.

Resistono efficacemente all'azione dilavante dell'acqua.

Proteggono dalla ruggine e dalla corrosione le parti lubrificate.

Mitrovich p.i. Luigi & C. snc

Lubrificanti dal 1949

Via E. Perna 41/43 Costabissara (VI)

36030 -- tel e fax : 0444-557401

P.IVA 01777680248

mitrovichmitrovich.info

http://www.mitrovich.info/

ESSO Mobil

	sapone	olio comp. grad. ISO	penetrazione ASTM sul lav., mm/10	gradazione NLGI, No.	punto di goccia, °C
Mobilplex 44	complesso	150	400-430	00	—
Mobilplex 46	complesso	150	310-340	1	260
Mobilplex 47	complesso	150	265-295	2	260
Mobilplex 48	complesso	68	240-270	2-3	260
Mobilplex Special	complesso	150	265-295	2	260