

Esso 4T Special SAE 10W-40

Olio con base sintetica per motori a quattro tempi

DESCRIZIONE

ESSO 4T SPECIAL SAE 10W-40 è un prodotto con basi minerali ad alto indice di viscosità e basi sintetiche in combinazione con additivi all'avanguardia.

APPLICAZIONE

ESSO 4T SPECIAL SAE 10W-40 è raccomandato per i moderni motori a quattro tempi che operano in condizioni di esercizio severo.

ESSO 4T SPECIAL SAE 10W-40 incontra la maggior parte delle richieste imposta dai costruttori internazionali di motori a quattro tempi. Il prodotto è idoneo ad essere utilizzato in un'ampia gamma di motori a quattro tempi e idealmente soddisfa gli attuali motori ad iniezione e multivalvole di elevata potenza specifica.

VANTAGGI

- Prestazioni di alta qualità nei moderni motori a quattro tempi.
- Eccellente lubrificazione in tutte le condizioni di esercizio.
- Assicura un lungo tempo di esercizio anche in severe condizioni di marcia.
- Forti proprietà detergenti e disperdenti.

PRESTAZIONI

Livelli Qualitativi

Esso 4T Special può essere utilizzato in applicazioni ove sia richiesto un livello: API SL/CF

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODI
Viscosità Cinematica a 100°C	mm ² /s	14.8	ASTM D445
Ceneri Solfatate	Massa %	0.8	ASTM D874
Punto di Infiammabilità	°C	210	ASTM D92
Punto di Scorrimento	°C	-30	ASTM D97

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma

Edizione Dicembre 2002