

Slipkote 3

Riduttore di attrito per varo

DESCRIZIONE

Slipkote 3 è un grasso a base di olio minerale formulato con sapone al calcio che offre una buona resistenza all'acqua.

APPLICAZIONE

Slipkote 3 è applicato sopra il coating di Basekote 31 materiale con il quale Slipkote 3 realizza un ottimo legame. La sua funzione è quella di ridurre l'attrito durante il varo e rendere possibile lo scivolamento di elevati carichi. Il prodotto resiste efficacemente alla rimozione dalle guide anche sotto elevati carichi di lancio. La consistenza moderata dello Slipkote 3 ne facilita l'applicazione sopra le guide di varo.



CARATTERISTICHE	UNITÀ		METODO
Gradazioni NLGI		3	
Viscosità cinematica a 40°C olio base	mm ² /s	60	ASTM D445
Tipo di sapone		Calcio	
Penetrazione sul lavorato, 60 colpi	mm/10	230	ASTM D217
Punto di goccia	°C	100	ISO 2176

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Dicembre 2001/1