

Esso Uniflo 15W-40

SAE 15W-40

Olio motore minerale

DESCRIZIONE

Esso Uniflo 15W-40 è formulato con oli base minerali ed uno specifico pacchetto di additivi che garantiscono al motore un'ottima protezione.

APPLICAZIONE

Esso Uniflo 15W-40 è stato ideato e raccomandato per essere usato tutto l'anno nelle auto che richiedono un olio che incontri le specifiche ACEA A2/B2 ed API SJ/CF con la gradazione SAE 15W-40.

Adatto per i motori a benzina e diesel naturalmente aspirati che turboalimentati e particolarmente per le auto più vecchie o che hanno percorso molti chilometri e per le quali viene raccomandata una gradazione di viscosità più elevata.

LIVELLI QUALITATIVI

Esso Uniflo 15W-40 incontra o supera i seguenti livelli qualitativi:

Livelli Qualitativi:

ACEA A2/B2
API SJ/CF
API SH

Approvazioni:

Peugeot SA Gasoline
Volkswagen
VW 501 01/505 00 (1/97)
M. B. 229.1
Peugeot SA E.97

VANTAGGI

- Buon controllo dei depositi, delle morchie e dell'usura mediante l'ottimizzazione della formulazione.
- Compatibile con il catalizzatore.
- Adatto per tutto l'anno.

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODO
Viscosità Cinematica a 100°C	mm ² /s (cSt)	14.6	ASTM D 445
P.to Infiammabilità	°C	215	ASTM D 92
P.to Scorrimento	°C	-30	ASTM D 97
Ceneri Solfatate	mass %	1.1	ASTM D 874

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Luglio 2001/1