

# Esso Ultra Turbo Diesel 10W-40

## SAE 10W-40

### Olio motore con base sintetica

#### DESCRIZIONE

Esso Ultra Turbo Diesel 10W-40 è formulato con oli base sintetici e minerali e con particolari additivi, che provvedono a proteggere in modo eccellente il motore.

Esso Ultra Turbo Diesel 10W-40 offre una eccellente protezione nella partenza dovuta alla sua bassa viscosità ed al suo rapido scorrimento in tutte le parti del motore. L'elevata velocità di scorrimento e l'eccellente protezione alle alte temperature, sono dovute all'uso della base sintetica.

#### APPLICAZIONE

Esso Ultra Turbo Diesel 10W-40 è stato ideato e raccomandato per tutto l'anno per le auto diesel moderne e per i veicoli commerciali leggeri, sia naturalmente aspirati che turbo-alimentati che richiedono l'uso di un olio che incontri le ultimissime specifiche quali ACEA B3 e API CF con la gradazione SAE 10W-40.

#### PRESTAZIONI

##### Livelli Qualitativi

Il prodotto incontra le seguenti specifiche:  
ACEA B3-98  
API CF

##### Approvazioni

Il prodotto possiede le seguenti approvazioni:  
PSA D-02 Level 2  
VW 505.00  
MB 229.1

#### VANTAGGI

- Le eccellenti proprietà alle basse temperature assicurano una efficiente partenza a freddo ed una rapida circolazione dell'olio per ridurre l'usura all'avviamento.
- La eccellente stabilità alle alte temperature e all'ossidazione dovuta all'uso di basi sintetiche assicura al motore il controllo dei depositi.
- La formulazione specifica per motori diesel provvede alla protezione contro l'ispessimento dell'olio.
- La bassa volatilità della formulazione riduce il consumo di olio.

| CARATTERISTICHE              | UNITÀ                    | VALORI TIPICI | METODO     |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| Viscosità Cinematica a 100°C | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 14.8          | ASTM D 445 |
| P.to Infiammabilità          | °C                       | 215           | ASTM D 92  |
| P.to Scorrimento             | °C                       | -30           | ASTM D 97  |
| Ceneri Solfatate             | mass %                   | 0.8           | ASTM D 874 |

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

**Esso Italiana** S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma

Edizione Novembre 2003