

Esso Universal LD 0W-30

Olio motore sintetico di lunga durata per veicoli VW-Audi

DESCRIZIONE

L'Esso Universal LD 0W-30 è un olio motore ad elevate prestazioni completamente sintetico per motori a benzina e diesel per applicazioni leggere. E' progettato per incontrare le esigenze specifiche di una maggiore durata in servizio per fornire un significativo contributo al risparmio di carburante ed alla pulizia del motore. L'Esso Universal LD 0W-30 è stato formulato per soddisfare le più recenti specifiche del gruppo VW-Audi di una maggiore durata degli intervalli di manutenzione da usare in concomitanza con i sistemi elettronici di indicazione di manutenzione.

APPLICAZIONE

L'Esso Universal LD 0W-30 può essere utilizzato per cambio olio e rabbocchi su auto del gruppo VW-Audi che usino un programma di manutenzione di lunga durata dove venga richiesto un lubrificante approvato VW, che richieda un livello di qualità VW 503 00, 506 00, o 506 01. Questi veicoli escono di fabbrica già riempiti con un lubrificante dello stesso livello di qualità.

PRESTAZIONI

Esso Universal LD 0W-30 ha le seguenti approvazioni
VW 503 00
VW 506 00
VW 506 01

VANTAGGI

L'Esso Universal LD 0W-30 fornisce le seguenti prerogative e benefici:

- Formulazione completamente sintetica che fornisce la possibilità di aumentare

gli intervalli di cambio olio su auto VW-Audi che utilizzino il programma di manutenzione di lunga durata (WIV)

Fino a 30,000 chilometri su auto a benzina (*)

Fino a 50,000 chilometri su auto a gasolio (*)

Fino a 30,000 chilometri su veicoli commerciali leggeri (*)

* o due anni, a seconda dell'evento che si verifica prima

- Bassa viscosità che fornisce dei benefici di risparmio di combustibile e di riduzione delle emissioni
- Eccellente fluidità a bassa temperatura che consente una rapida circolazione e protezione dall'usura all'avviamento, in particolare a freddo
- Eccellente stabilità termica ed ossidativa che fornisce protezione quando soggetto ad elevate temperature ed a funzionamento esigente
- Estensione degli intervalli di cambio olio con minor consumo di olio nuovo e minori quantitativi da smaltire e dunque conservando le risorse

Salute e sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODO
Esso Universal LD 0W-30		Gradazione SAE 0W-30	
Viscosità cSt a 40°C		53	ASTM D445
cSt a 100°C		9,6	
Indice di Viscosità		167	ASTM D2270
Punto di Scorrimento	°C	-39	ASTM D97
Punto di Infiammabilità	°C	223	ASTM D92
Densità a 15°C	Kg/l	0,856	ASTM D4052
Ceneri Solfatate	% peso	1,3	ASTM D874
Numero Basicità T.B.N.	mg KOH/g	10,1	ASTM D2896

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a modifiche senza notifica. Le proprietà tipiche possono variare leggermente.
Il logo Esso della Tigre in corsa è un Trade Mark della ExxonMobil corporation.

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.

Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Edizione Maggio 2003