

Mobil Delvac serie 1300

Lubrificanti monogradi di qualità per motori diesel aspirati e turbo

Descrizione

Il Mobil Delvac serie 1300 sono lubrificanti per i motori diesel formulati con basi paraffiniche severamente raffinate al solvente ed un pacchetto di additivi comprendente additivi antiusura, detergenti/disperdenti e miglioratori dell'indice di viscosità.

I Mobil Delvac serie 1300 possiedono un' elevata riserva di alcalinità per neutralizzare i prodotti acidi dei combustibili ad alto contenuto di zolfo che vengono impiegati nella cantieristica, in particolare in motori turbocompressi operanti ad alte temperature. L' additivazione detergente/disperdente mantiene in sospensione i prodotti di combustione, riducendo la formazione di depositi carboniosi nelle aree più calde del motore e quella di morchie e lacche nei motori operanti a basse temperature o soggetti a frequenti partenze e fermate.

Prerogative

I Mobil Delvac serie 1300 possiedono le seguenti prerogative:

- Buona resitenza termica-ossidativa
- Eccellente detergenza/disperdenza per mantenere il motore pulito
- Buona protezione contro la formazione di morchie e lacche ed i fenomeni di usura corrosiva a bassa temperatura.

Applicazioni

Il Mobil Delvac serie 1300 sono raccomandati per la lubrificazione di motori a gasolio aspirati e turbocompressi operanti in condizioni gravose sia in applicazioni stradali che in quelle agricole e movimento terra. Le gradazioni di viscosità comprese tra SAE 10W e SAE 30 possono venire impiegate come fluidi idraulici in trasmissioni idrodinamiche ed impianti idrostatici di macchine movimento terra, in gruppi "power shift" , convertitori ed in alcuni tipi di trasmissioni .

Le gradazioni di viscosità più alte SAE 30, SAE 40 e SAE 50 vengono utilizzate per la lubrificazione di ingranaggi come nei riduttori

marini e nei riduttori finali di macchine movimento terra.

I Mobil Delvac serie 1300 possono, infine essere impiegati nella lubrificazione dei motocompressori.

Se ne sconsiglia l' utilizzo in motori aventi cuscinetti con leghe in argento .

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

SPECIFICHE

Approvazioni

MB 227.0 (D 1310,1330,1340)

Incontrano i requisiti dei livelli di qualità:

Mobil Delvac 1310

API CF/SF,Allison C4

Mobil Delvac 1330

API CF/SF, Allison C4, ACEA-99 E1

Mobil Delvac 1340

API CF/SF, ACEA-99 E1

Mobil Delvac 1350

API CF/SF, MB 227.0 quality

Caratteristiche tipiche (Valori medi indicativi)

Mobil Delvac	1310	1330	1340	1350
Gradazione SAE	10W	30	40	50
Viscosità cSt a 40°C	42	93.5	143.8	237.5
cSt a 100° C	6.7	11.6	14.5	20.3
Indice di viscosità	115	108	104	99
Punto di scorrimento °C	-30	-21	-18	-12
Punto di infiammabilità °C	225	230	240	240
TBN, mgKOH/g	11.0			
Ceneri solfatate, %	1.4			

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

D1300.DOC
Giugno 2002