

# Mobil Delvac Super 15W-40

Olio di alte prestazioni per motori diesel

## Descrizione

Il Mobil Delvac Super 15W-40 è un olio di elevate prestazioni per motori diesel che garantisce una efficace protezione dei motori diesel che operano in severe condizioni su strada e non. Il Mobil Delvac Super 15W-40 è un olio motore raccomandato per l'uso in un ampio campo di applicazioni severe quali il trasporto pesante, la cantieristica e l'agricoltura

## Prerogative

- Ottima stabilità termica ed ossidativa
- Eccellente detergenza e disperdenza
- Stabilità al taglio

## Benefici

- Controlla efficacemente la formazione di lacche e depositi
- Garantisce motori più puliti e ne allunga la vita
- Riduce il consumo d'olio e possiede efficace protezione dall'usura

## Applicazioni

- Gruppi elettrogeni derivati da motori diesel
- Trasporto su strada leggero e pesante
- Altre applicazioni incluso: trasporto, cantieristica, estrattiva ed agricoltura
- Flotte miste

## Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente

## Valori tipici delle principali caratteristiche chimico-fisiche

Mobil Delvac Super 15W-40	
Gradazione SAE	15W-40
Viscosità, ASTM D 445 cst a 40 °C	105
cst a 100 °C	14.3
Indice di viscosità, ASTM D2270	139
Ceneri solfatate, % peso ASTM D 874	0.8
TBN, mg KOH/g, ASTM D2896	8.2
Punto di scorrimento, °C ASTM D 97	-27
Punto di infiammabilità, °C ASTM D 92	234
Densità a 15 °C, ASTM D 4952	0.880

**I Mobil Delvac Super Multigradi sono adatti per applicazioni a livello:**

API	CF-4 ; SF -SG
-----	---------------

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a modifiche senza notifica. Le proprietà possono variare leggermente. I caratteri Mobil, il Pegasus, il nome Delvac sono trademarks della Exxon Mobil Corporation delle sue affiliate

MOBIL DELVAC SUPER MULTIGRADI.DOC

Aprile 2003