

Mobil Delvac HP 40

Monogrado diesel per applicazioni gravose marine e industriali

Descrizione

Il Mobil Delvac HP 40 è un olio ad elevate prestazioni formulato per soddisfare le esigenze dei motori diesel 4 tempi di ultima generazione nelle applicazioni marine e industriali.

Il prodotto è formulato con basi minerali severamente raffinate al solvente e di ristretto taglio di viscosità per esaltarne le caratteristiche di bassa volatilità ed elevata resistenza termica-ossidativa

Possiede eccezionali proprietà detergenti-disperdenti ed antiusura senz'altro equivalenti ai migliori lubrificanti multigradi. Garantisce grande protezione contro la formazione di depositi sui pistoni, l'incollaggio delle fasce, la lucidatura delle canne, l'usura dei treni valvola e dei cuscinetti ed una migliore pulizia del motore anche in presenza di condizioni operative particolarmente gravose.

Prerogative

Il Mobil Delvac HP 40 garantisce le seguenti prerogative :

- Riduzione della formazione di depositi sui pistoni.
- Maggiore protezione del motore, elevate proprietà antiusura
- Eccezionale protezione contro fenomeni di incollaggio delle fasce e lucidatura delle canne.
- Buona protezione contro ruggine e corrosione.
- Ottima resistenza termica-ossidativa.
- Buone proprietà disperdenti e resistenza alla formazione di lacche e morchie.
- Riduzione dei consumi dovuta alla superiore stabilità termica.
- Elevata riserva alcalina (T.B.N.).

Applicazioni

Il Mobil Delvac HP 40 è raccomandato per la l'uso nelle applicazioni dei moderni diesel marini veloci e nelle applicazioni stazionarie per la produzione di energia elettrica.

La formulazione e' particolarmente studiata per ottenere una migliore resa in condizioni critiche, ciò consente di migliorare le condizioni di lubrificazione, ridurre le spese di manutenzione e di esercizio.

Livelli di qualità

API CF ed ACEA-98 E2

Approvazioni

**MTU Type 2
Mercedes Benz 228.2
MAN 270**

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (Valori medi indicativi)

Mobil Delvac	HP 40
Gradazione di viscosità SAE	40
Viscosità cinematica, cSt a 40°C.	140
Viscosità cinematica, cSt a 100°C	14.9
Punto di scorrimento, °C	-21
Punto di infiammabilità, °C.	227
TBN, mg KOH/g	11.4
Ceneri solfatate, % peso	1.5

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione del prodotto senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.