

Mobilube C

Lubrificanti monogradi per cambi e differenziali senza additivazione EP

Descrizione

I Mobilube C 90 e C 140 sono lubrificanti formulati con basi paraffiniche severamente raffinate al solvente, ideati per trasmissioni del settore autotrazione ove non siano richieste una specifica additivazione EP o caratteristiche ipoidi.

I Mobilube C 90 e C 140 possiedono una buona stabilità termico-ossidativa per prevenire la formazione di prodotti di ossidazione anche per lunghi periodi di servizio ad elevate temperature.

Garantiscono, inoltre, buona resistenza allo schiumeggiamento ed ottima protezione delle superfici metalliche contro i fenomeni di macchiatura, ruggine e corrosione.

Il basso punto di scorrimento consente una pronta circolazione anche a basse temperature ambiente e, quindi, facili cambi di marcia senza impuntamenti

Prerogative

I Mobilube C 90 e C 140 offrono le seguenti prerogative:

- Buona protezione contro ruggine, corrosione e schiumeggiamento.
- Eccellente resistenza all'ossidazione ed alla degradazione chimica.
- Lunga durata in servizio della carica di lubrificante.
- Compatibilità con gli elastomeri normalmente utilizzati in autotrazione.

Applicazioni

I Mobilube C 90 e C 140 sono indicati per la lubrificazione di cambi meccanici, ponti differenziali ed altre coppie di riduzione ad ingranaggi cilindrici e conici, giunti cardanici e scatole dello sterzo di veicoli commerciali, macchine agricole e di cantiere, qualora non sia richiesto espressamente un lubrificante con additivazione EP o caratteristiche ipoidi. Sono anche indicati per la lubrificazione di assali motore con temperature del bagno d'olio superiori ai 100°C.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Mobilube	C 90	C 140
Gradazione SAE	90	140
Viscosità cinematica cSt a 40°C	195	470
cSt a 100°C	17.5	31.6
Indice di viscosità	97	98
Punto di scorrimento °C	-15	-12
Punto di infiammabilità °C	270	300

Approvazioni

- API GL1

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.