# Mobilube LS 85W-90

## Lubrificante minerale per differenziali autobloccanti

### Descrizione

Il Mobilube LS 85W-90 è un lubrificante formulato con basi di elevata qualità ed uno speciale pacchetto di additivi che lo rendono ideale per la lubrificazione di tutti i tipi di trasmissione ipoidi di autovetture, inclusi i differenziali autobloccanti a lamelle.
Possiede una ottima stabilità termico-ossidativa che ne consente l'impiego sia in condizioni di carichi elevati che ad elevate temperature.

### Prerogative

Il Mobilube LS 85W-90 garantisce le seguenti prerogative:

- Previene la rumorosità del differenziale in caso di sterzate molto strette.
- Abbassa la temperatura dell' olio
- Garantisce una ottima lubrificazione anche in condizioni di funzionamento estreme come alte temperature o carichi meccanici elevati
- Incontra tutte le specifiche richieste per la lubrificazione degli ingranaggi ipoidi
- Assicura una lunga durata della carica d'olio
- Utilizzabile per il rodaggio, i rabbocchi e per lunghi intervalli di ricambio della carica

Il Mobilube LS 85W-90 possiede inoltre le seguenti proprietà :

- Il coefficiente di attrito del Mobilube LS 85W-90 è stato calcolato sia in funzione delle specifiche di lubrificazione richieste dai differenziali che del coefficiente di attrito dei differenziali autobloccanti
- Le ottime proprietà lubrificanti prevengono l' usura e riducono le perdite per slittamento.
- Eccellente resistenza all' ossidazione e alle alte temperature (fino a 150°C) prevenendo la formazione di condensa
- Ottima protezione contro la ruggine anche in caso di soste prolungate.
- Previene la formazione di schiuma
- Compatibile con le comuni guarnizioni.

### Applicazioni

Il Mobilube LS 85W-90 è raccomandato per tutti differenziali autobloccanti di autovetture, di automezzi commerciali e di macchine di cantiere quando sia richiesto un prodotto a livello API GL5.

### Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.
Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

**Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)**

| | |
|---|---|
| Gradazione SAE | 85W-90 |
| Viscosità cinematica cSt a 40°C | 155 |
| cst a100°C | 15.14 |
| Indice di viscosità | 97 |
| Punto di scorrimento °C | -27 |
| Punto di infiammabilità °C | 200 |

Approvazioni
- **API GL5**
- **ZF TE-ML 05**

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.