Lubrite LZ 90

Lubrificante per cambi e differenziali ad ingranaggi non ipoidi

Descrizione

Il Lubrite LZ 90 è un lubrificante formulato con basi di elevata qualità ed un pacchetto bilanciato di additivi che lo rendono ideale per la lubrificazione di organi di trasmissione di autovetture. Possiede una buona stabilità termico-ossidativa per prevenire la formazione di prodotti di ossidazione anche per lunghi periodi di servizio ad elevate temperature.
Il Lubrite LZ 90 garantisce, inoltre, buona resistenza allo schiumeggiamento ed ottima protezione delle superfici metalliche contro i fenomeni di macchiatura, ruggine e corrosione.
Il basso punto di scorrimento consente, infine, una pronta circolazione anche a basse temperature ambiente.

Prerogative

Il Lubrite LZ 90 garantisce le seguenti prerogative:

- Buona protezione contro ruggine, corrosione e schiumeggiamento.
- Elevata protezione contro l'usura degli organi meccanici.
- Eccellente resistenza all'ossidazione ed alla degradazione chimica.
- Compatibilità con gli elastomeri normalmente utilizzati in autotrazione.

L'uso del Lubrite LZ 90 consente i seguenti benefici :

- Lunga durata in servizio della carica di lubrificante.
- I ridotti costi di manutenzione favoriscono l'incremento dei profitti.

Applicazioni

Il Lubrite LZ 90 è un lubrificante per ingranaggi cilindrici e conici, in particolare per il cambio meccanico di velocità di automezzi e del gruppo cambio-differenziale, senza ingranaggi ipoidali, di autovetture.

Salute e Sicurezza

Il prodotto, quando correttamente utilizzato, non ha effetti nocivi sulla salute. Non è prevista alcuna particolare precauzione al di là di una buona igiene personale, incluso il lavaggio degli indumenti impregnati del prodotto e con acqua e sapone delle parti del corpo venute a contatto con esso. Ulteriori informazioni, inclusa la Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro, sono disponibili presso i Servizi Tecnici della Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Viscosità cinematica cSt a 40°C	133
cst a100°C	14
Indice di viscosità	102
Punto di scorrimento °C	-24
Punto di infiammabilità °C	225

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

LUBRITE.DOC
Novembre 2001