

Mobilux 2

Grasso multifunzionale al sapone di litio

Descrizione

Il Mobilux 2 è un grasso multifunzionale di consistenza 2 formulato con un sapone al litio ed una base minerale severamente raffinata.

Garantisce una elevata resistenza all'ossidazione ed una buona stabilità strutturale, anche quando impiegato in presenza di umidità o di infiltrazioni di acqua. Il Mobilux 2 possiede un ottimo potere antiruggine e garantisce notevole adesività alle superfici metalliche.

Prerogative

Il Mobilux 2 presenta le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- Lunga durata in servizio.
- Elevata resistenza al dilavamento con acqua.
- Eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione.
- Buona protezione contro l'usura.

Applicazioni

Il Mobilux 2 è raccomandato per la lubrificazione a grasso dei cuscinetti volventi, supporti a radenza e guide anche in presenza di umidità o lievi soluzioni acide od alcaline.

Per garantire una lubrificazione ottimale è preferibile non mescolare il prodotto con altri grassi formulati con saponi differenti (es. calcio o sodio).

Il Mobilux 2 può essere impiegato in un campo di temperature compreso da -30°C. a + 120°C.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Colore	Nocciola
Tipo di sapone	Litio
Tipo di olio	Minerale
Consistenza (Grdao NLGI)	2
Penetrazione sul lavorato (ASTM) mm/10	265/295
Grdazione ISO olio base	100
Punto di goccia, °C.	180

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione del prodotto senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

LUX2.DOC
NOVEMBRE '99