

# Mobil Outboard Plus

## Descrizione

Mobil Outboard Plus è un lubrificante automiscelante di elevata qualità appositamente formulato per la lubrificazione dei moderni motori a 2 tempi di fuoribordo. Formulato con oli minerali di alta qualità e con additivi privi di ceneri, consente di minimizzare la formazione di depositi nelle camere di combustione, l'imbrattamento delle candele ed i fenomeni di preaccensione. E' prediluito per assicurare una facile miscelazione con la benzina.

Mobil Outboard Plus non è tossico per l'ambiente acquatico.

## Applicazioni

Idoneo per tutti i tipi di motori, dai più recenti di elevata potenza e velocità, a quelli più piccoli o di meno recente costruzione. Adatto per la lubrificazione dei motori 2 tempi dei principali costruttori ed in generale quando sia richiesto un lubrificante di specifica NMMA TC-W, TC-WII o TC-W3.

E' anche indicato per motori 2 tempi raffreddati ad aria per applicazioni di bassa-media severità come motofalciatrici, motoseghe, tosaerba, ecc

## Specifiche

Mobil Outboard Plus supera ampiamente i test previsti dalla specifica TC-W3 della National Marine Manufacturers Association.

## Vantaggi

Impiegato nei giusti rapporti di diluizione carburante/olio previsti dai costruttori, Mobil Outboard Plus consente di ottenere:

- Efficace protezione contro usura, rigatura dei cilindri e incollamento delle fasce.
- Massime prestazioni e pulizia interna del motore.
- Ottimo potere detergente che previene l'imbrattamento delle luci di scarico, evitando il calo di potenza del motore.
- Facilità di miscelazione con la benzina.

### Caratteristiche Tipiche

Viscosità 40°C	ASTM D445	cSt	37
Viscosità 100 °C	ASTM D445	cSt	7.0
Visc. Brookfield -25°C	ASTM D2893	cP	4585
Ceneri solfate	ASTM D874	% p	<0.01
Infiammabilità COC	ASTM D92	°C	108
Scorrimento	ASTM D97	°C	-42