

Mobil Outboard Plus

Olio dalle prestazioni superiori per motori fuoribordo due tempi

DEscrizione Prodotto

Il Mobil Outboard Plus è un olio dalle prestazioni superiori, per motori due tempi che supera gli ultimi requisiti dei Costruttori per i moderni motori due tempi ad alte prestazioni raffreddati ad acqua utilizzati come fuoribordo in applicazioni marine. Il Mobil Outboard Plus mantiene pulito il motore e l'ambiente. Il Mobil Outboard Plus è prediluito per facilitarne la miscelazione quando aggiunto al combustibile.

Prerogative a Benefici

Il Mobil Outboard Plus è formulato con oli minerali convenzionali severamente raffinati ed un pacchetto di additivazione esente da ceneri e disperdente che fornisce straordinaria protezione contro la formazione dei depositi allo scarico, usura e corrosione. Lo sporco della candela e la preignizione sono inoltre minimizzati assicurando un livello di servizio impeccabile. Il prodotto è ideale per l'uso sia sui moderni motori due tempi sia su modelli più datati. Le principali prerogative e benefici includono:

Prerogative	Vantaggi a Potenziali Benefici
Buona stabilità termica ossidativa e controllo della formazione dei depositi	Motori più puliti, con conseguenti minori incollamenti delle fasce e rigatura dei cilindri, maggiore durata del motore e un funzionamento più affidabile.
Straordinaria protezione antiusura	Maggiore durata dei componenti critici del motore
Eccellenti proprietà di protezione dalla corrosione	Maggiore durata del motore
Promuove una combustione più pulita e ridotta formazione di depositi in camera di combustione	Reduce lo sporco della candela e la formazione di depositi allo scarico minimizzando i fenomeni di preignizione, aumentando la vita delle candele e delle valvole, ed aumentando l'efficienza del combustibile.
Buone prestazioni sia a bassa che alta temperatura	Ampio campo applicativo di temperature
Non tossico per la vita marina	Non ha effetti nocivi a lungo termine per la vita marina

Applicazioni

Il Mobil Outboard Plus è raccomandato per essere utilizzato su tutti motori due tempi fuoribordo, piccoli e grandi, moderni e non, ad elevate prestazioni raffreddati ad acqua. Può essere utilizzato sui motori due tempi fabbricati da Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan e Tohatsu o dove vengano richiesti dei lubrificanti con livelli di qualità NMMA TC-W, TC-WII o TC-W3. Il Mobil Outboard Plus può inoltre essere utilizzato per servizio leggero o moderato su, motori due tempi raffreddati ad aria utilizzati per falciatrici, motoseghe e rasaerba.

Specifiche a Approvazioni

Mobil Outboard Plus incontra le seguenti specifiche

API TC



Mobil Outboard Plus incontra le seguenti specifiche

NMMA TC-W3

Caratteristiche Tipiche

Mobil Outboard Plus

Viscosità , ASTM D 445

cSt @ 40° C	52.9
-------------	------

cSt @ 100° C	8.8
--------------	-----

Ceneri solfatate, % in peso, ASTM D 874	a
---	---

Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-36
-------------------------------------	-----

Punto di infiammabilità , °C, ASTM D 92	114
---	-----

Densità @15 °C kg/l, ASMT D 4052	a
----------------------------------	---

Colore	Blu
--------	-----

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

Lubrificanti e prodotti speciali ExxonMobil

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale oppure visitare l'indirizzo www.exxonmobil.com. ExxonMobil comprende numerose consociate e affiliate, il cui nome potrebbe includere Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Nulla di quanto contenuto in questa documentazione può essere inteso come inficiante il principio della separazione delle responsabilità delle società locali. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate di ExxonMobil. In considerazione dell'impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Le proprietà tipiche possono variare leggermente.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.