

Mobil Special 20W-50

Lubrificante multigrado di alta qualità per motori a benzina

Descrizione

Il Mobil Special 20W-50 e' un lubrificante multigrado di alta qualita' formulato per incontrare le esigenze di tutte le autovetture benzina.

Il Mobil Special 20W-50 e' stato collaudato allo scopo di incontrare sia le specifiche dei costruttori europei (CCMC) che dei costruttori americani (API) ottenendo la classificazione SF/CC.

Proprietà

- Alto livello di additivazione detergente-disperdente per mantenere pistoni e gole delle fasce elastiche puliti.
- Basi minerali altamente raffinate per prevenire i fenomeni di ossidazione e prolungare la durata in servizio della carica.
- Elevata protezione dalla ruggine e dalla formazione di morchie a bassa temperatura.
- Elevata protezione dall'usura e dalla formazione di depositi ad alta temperatura.

Benefici

- Gradazione di viscosita' ideale per tutto l'anno.
- Ottima viscosita' a caldo che consente una diminuzione dei consumi.
- Aiuta a diminuire i costi di esercizio dei motori che hanno gia' percorso molti chilometri.
- Contribuisce alla pulizia del motore.

Applicazioni

Il Mobil Special 20W-50 puo' essere utilizzato su tutti i motori benzina montati su autovetture, furgoni e piccoli autoveicoli commerciali che lavorano nelle più svariate condizioni ambientali con particolare riguardo per quelli che hanno già percorso molti chilometri.

Il Mobil Special 20W-50, infatti, garantisce la formazione di un adeguato velo lubrificante limitando l'usura degli organi in contatto strisciante e diminuendone l'usura. Limita la formazione di depositi, in particolar modo nelle gole delle fasce elastiche impedendone l'incollamento e previene, nello stesso tempo, l'arrugginimento e la corrosione degli organi del motore sia in servizio che nei periodi di sosta.

Il Mobil Special 20W-50 può inoltre essere usato in motori diesel veloci non molto carichi in cui l'impiego di olio per servizio API CC sia suggerito o consentito dal costruttore del motore con opportuna periodicità di ricambio della carica dell'olio.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili è stato determinato che questo prodotto, quando correttamente utilizzato non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono incluse nella Scheda di Igiene e Sicurezza del Lavoro che può essere richiesta alla Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Gradazione di viscosità SAE	20W-50
Viscosità cinematica, cSt a 40 °C	148.0
“ “ a 100 °C	17.0
Indice di viscosità	123
Punto di scorrimento, °C	-24
Punto di infiammabilità, °C	236

Livelli di qualità

API	SF/CC
CCMC	G2

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione del prodotto senza preavviso. Si consiglia di verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e l'applicabilità del prodotto.

SPECIAL.DOC
Marzo 2000