

# Mobil Super M Diesel 15W-40

## Descrizione

Il **Mobil Super M Diesel 15W-40** è un olio motore multigrado formulato con oli base severamente raffinati al solvente, miscelati con uno speciale additivo miglioratore dell'indice di viscosità, stabile alle sollecitazioni meccaniche, e con un pacchetto di additivi di tipo detergente/disperdente, antiusura ed anticorrosivo, accuratamente bilanciato al fine di fornire una protezione di grado superiore nella lubrificazione del motore.

Il **Mobil Super M Diesel 15W-40** è specialmente sviluppato per soddisfare le esigenze delle autovetture equipaggiate con motori diesel sia aspirati che turbocompressi. Il prodotto è idoneo inoltre sia all'impiego su autovetture con motore a benzina di nuova generazione che su quelle di modelli meno recenti.

## Prerogative

Le prerogative i benefici ed i vantaggi del **Mobil Super M Diesel 15W-40** sono i seguenti:

- Eccellente stabilità termico-ossidativa che consente di mantenere il motore pulito ed efficiente nel tempo
- Alto indice di viscosità che fornisce eccellente lubrificazione ad alta e bassa temperatura .
- Alta stabilità agli sforzi di taglio e costante e prolungata protezione del motore nelle piu' svariate condizioni di esercizio.
- Superiori caratteristiche antiusura per garantiscono una lunga vita al motore e prestazioni costanti nel tempo.

## Applicazioni

Il **Mobil Super M Diesel 15W-40** è raccomandato per l'impiego in di autovetture, automezzi di trasporto leggero e furgoni equipaggiati con motori diesel od a benzina sia aspirati che turbocompressi di piu' recente generazione cosi' come dei modelli piu' vecchi.

Il prodotto puo' essere impiegato in automezzi operanti nelle piu' disparate condizioni climatiche.

## Specifiche ed approvazioni

Mobil Super M Diesel 15W-40 puo'essere utilizzato in applicazioni ove sia richiesto un prodotto a livello:

ACEA A3/B3(98)  
API SL/CF

## Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

## Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Gradazione di viscosità SAE	15W-40
Densità a 15°C, ASTM D 4052, Kg/l	0.88
Viscosità cinematica a 40 °C, ASTM D 445	112
cSt	
a 100 °C, ASTM D 445	14.5
cSt	
Indice di viscosità, ASTM D 2270	138
Punto di scorrimento, ASTM D 97, °C	-24
Punto di infiammabilità COC, ASTM D 92 °C	200+

A causa del continuo sviluppo dei prodotti e della ricerca le informazioni contenute in questo foglio possono essere soggette a modifiche senza notifica. Le proprietà possono variare leggermente. I caratteri Mobil, il Pegasus, il nome Delvac sono trademarks della Exxon Mobil Corporation o sue affiliate